

MONTÁŽNÍ NÁVOD VIA LUX

Takto náš stroj dostanete:

- stroj vybalte a zbavte obalového materiálu
- montážní šrouby atd. je uloženo pod zadní sedačkou



Namontujte sedadlo:

- šroub projde kolejnici v sedadle, poté se nasadí gumová podložka mezi kolejnici a plech a zespoda nasadí matka /vše v samostatném pytlíku



Montáž držáku kufru:

- ze zadní strany opěradla jsou předpřipravené 3 a 3 otvory, Vás zajímají dva spodní, ostrým předmětem udělejte díry a přiložte a namontujte držák
- použijte nejdelší šrouby z dalšího pytlíku



Namontujte kufr:

- použijte střední šrouby ze stejného pytlíku jako šrouby pro držák a to tak, že na šroub nasadíte podložku, vložte do kufru a držáku a zespoda dotáhněte matkou



Montáž řídítek:

-řídítka nasadte na tyč řízení poté prostrčte šroub s úhlovou podložkou a ze zadní strany nasadte matku a pořádně dotáhněte



Namontujte zpětná zrcátka:



Namontujte kryt předního čela:

- k dotažení použijte 2x přiloženy samořezný šroub
- kabely, které nejsou pod krytem zapojeny, nezapojujte



Namontujte přední blatník:

- použijte 3xkrátký šroub z pytlíku s ostatními šrouby a dotáhněte zespoda z prostoru pro přední kolo



Namontujte přední kolo:

- menší váleček na stranu brzdíče
- pozor, brzdový kotouč musí zapadnout mezi destičky



Hotovo:

